# JFB 14 K Weld-on Cone
# Einbauhöhe: 110 mm
# ISO-Maß: 2260 mm

Art.-Nr. 08 141 085-WOC

**Vorteile von Tandemfahrwerken mit Weld-on Cone (Containerfahrwerk)**

- Sicherer Transport von Containern.
- Container können mit niedriger Einbauhöhe verfahren werden.
- Form- und Kraftschluss zwischen Fahrwerken und Container (Twistlocksystem) bzw. nur Formschluss („Weld-on Cone“ System).
- Passend zu allen ISO-Containern.
- „Weld-on Cone“-Ausführung inkl. 2 modifizierten Drehtellern bzw. Fahrwerkskassetten mit Container-Aufnahme, nicht verriegelbar, und verlängerten, zweiteiligen Spurstangen (2,26 m) für ISO-Container anstelle der Standard-Spurstangen. Die Tandemlenkwerke erhalten Sie inklusive Deichsel mit Zugöse.

Hier finden Sie ein Anwendungsvideo.

## Technische Daten

| Titel | Einheit | Daten |
|---|---|---|
| Einbauhöhe | mm | 110 |
| Bauhöhe | mm | 170 |
| ISO-Maß | mm | 2260 |
| Abmessungen Fahrwerk | mm | 325 x 2650 |


Biegelwiesenstraße 5-7
D-71334 Waiblingen
info@jung-hebetechnik.de
+ 49 (0) 71 51 / 3 03 93 - 0
+ 49 (0) 71 51 / 3 03 93 -19