JLA-e 15/30 G mit Hub
Traglast: 15 t
Einbauhöhe: 200 mm

Art.-Nr. 22 015 101-G-P1 Hub

Vorteile von elektrisch angetriebenen Transportfahrwerken

- Hub max. 50 mm.
- Die Last kann im ausgefahrenen Zustand bewegt werden.
- Keine separate Zugmaschine erforderlich.
- Praktisch, mit Akku und handlicher Funkfernsteuerung. Die Fernbedienung kann von Zweihand- auf Einhandbedienung umgestellt werden (flexibel links/rechts). Die Einhandbedienung ermöglicht einfach, die exakte Geradeausfahrt des Fahrwerks.
- Hohe Laufzeit (unter Volllast bei Idealbedingungen) durch direkt angetriebenen Motor ca. 5-6 Std.
- Geringe Ladezeit des selbstfahrenden Transportfahrwerks JLA-e 15/30 G.
- Drehbar um 360°.
- Stufenlos steuerbare Geschwindigkeit.
- Kompakte Aussenabmessungen.
- Passend zu den Panzerrollen der Serie G (angepasste Einbauhöhe). Die Fahrwerke sind im Lieferumfang nicht enthalten.
- LiFePo Akku-Technologie.

Technische Daten

Titel	Einheit	Daten
Traglast	kg	15 000
Zuglast	kg	30 000
Anzahl der Rollen	Stück	16
Abmessungen der Rollen Ø x Rollenlänge	mm	140 x 59
Einbauhöhe	mm	200
Hub max.	mm	50
Auflagefläche Drehteller Ø	mm	215
Abmessungen	mm	1 090 x 1 205

Biegelwiesenstraße 5-7
D-71334 Waiblingen
info@jung-hebetechnik.de
+ 49 (0) 71 51 / 3 03 93 - 0
+ 49 (0) 71 51 / 3 03 93 -19

Titel	Einheit	Daten
Gewicht mit Akku	kg	330
Geschwindigkeit	m/min	6,5
Laufzeit	h	5-6
Akku mit Ladegerät	Stück	1 x
Funkfernsteuerung, Ladegerät und Gürtel mit Halterung	Stück	1 x

Biegelwiesenstraße 5-7
D-71334 Waiblingen
info@jung-hebetechnik.de
+ 49 (0) 71 51 / 3 03 93 - 0
+ 49 (0) 71 51 / 3 03 93 -19