JLA-e 25 ? 50 H
Traglast: 25 t
Einbauhöhe: 230 mm

Art.-Nr. 22 025 100-H

Vorteile von elektrisch angetriebenen Transportfahrwerken

- Keine separate Zugmaschine erforderlich.
- Praktisch, mit Akku und handlicher Funkfernsteuerung! Die Fernbedienung kann von Zweihand- auf Einhandbedienung umgestellt werden (flexibel links/rechts). Die Einhandbedienung ermöglicht einfach, die exakte Geradeausfahrt des Fahrwerks.
- Hohe Laufzeit (unter Volllast bei Idealbedingungen) durch direkt angetriebenen Motor.
- Geringe Ladezeit des selbstfahrenden Transportfahrwerks JLA-e 25/50 H = Ladezeit 5-7 Std. - Alternativ mit Schnellladegerät 2,5 - 3,5h (als Zubehör erhältlich)
- Drehbar um 360°.
- Stufenlos steuerbare Geschwindigkeit.
- Kompakte Außenabmessungen.
- Akkus sind untereinander austauschbar.
- Passend zu den Panzerrollen der Serie H. Die Fahrwerke sind im Lieferumfang nicht enthalten.
- Hub auf Anfrage möglich
- LiFePo Akku-Technologie
- Geprüft nach DGUV V68 (D)

Hier finden Sie ein Anwendungsvideo.

Technische Daten

Titel	Einheit	Daten
Traglast	kg	25000
Zuglast	kg	50000
Anzahl der Rollen	Stück	16
Abmessungen der Rollen Ø x Rollenlänge	mm	200 x 83
Einbauhöhe	mm	230
Auflagefläche Drehteller Ø	mm	250

Biegelwiesenstraße 5-7
D-71334 Waiblingen
info@jung-hebetechnik.de
☎ + 49 (0) 71 51 / 3 03 93 - 0
+ 49 (0) 71 51 / 3 03 93 -19

Titel	Einheit	Daten
Abmessungen	mm	1180 x 1760
Gewicht ohne Akku + Fernbedienung	kg	593
Gewicht Akku + Kiste	kg	90
Gewicht Ladegerät	kg	16
Geschwindigkeit	m/min	10
Laufzeit	h	3-4
Akku mit Ladegerät	Stück	1x
Funkfernsteuerung, Ladegerät und Gürtel mit Halterung	Stück	1x

Biegelwiesenstraße 5-7
D-71334 Waiblingen
info@jung-hebetechnik.de
☎ + 49 (0) 71 51 / 3 03 93 - 0
+ 49 (0) 71 51 / 3 03 93 -19