JLB 30 G
Traglast: 30 t
Einbauhöhe: 180 mm

Art.-Nr. 09 302 140-V

Vorteile von JUNG Transportfahrwerken der Serie G (Panzerrollen)

- Die Lenkwerke besitzen verzinkte Achsen, Bolzen und Sicherungsringe und sind so optimal gegen Korrosion geschützt.
- Die mechanische Pendellagerung der Kassetten bzw. Achsen bewirkt eine gleichmäßige Belastung der Rollen und der Böden. Auf anfälligen und aufwändigen Hydraulikausgleich kann verzichtet werden
- Durch die halbierte Rollenbreite und die doppelte Rollenanzahl werden die Lenkbewegungen deutlich erleichtert und die Reibungskräfte bei einer Kurvenfahrt stark reduziert.
- Durch die Einbauhöhe von 140 mm sind die Lenkwerke passend zu allen weiteren Fahrwerken der Serie G.
- Alle Panzerrollen werden fertig montiert geliefert und sind somit sofort einsatzbereit!
- Das Lenkwerk wird mit einem kugelgelagerten Drehteller und Deichsel geliefert. Die Deichsel hat eine Zugöse

Für die Transportfahrwerke der Firma JUNG werden kugelgelagerte Rollen für einen leichten und ruhigen Lauf eingesetzt. Die Rollen verfügen standardmäßig über einen verschleißarmen Belag - den JUWAthan plus Belag.

Hier finden Sie ein Anwendungsvideo.

Technische Daten

Titel	Einheit	Daten
Traglast	kg	30000
Anzahl der Rollen	Stück	24
Abmessungen der Rollen Ø x Rollenlänge	mm	140 x 59
Einbauhöhe	mm	180

Biegelwiesenstraße 5-7
D-71334 Waiblingen
info@jung-hebetechnik.de
+ 49 (0) 71 51 / 3 03 93 - 0
+ 49 (0) 71 51 / 3 03 93 -19

Titel	Einheit	Daten
Auflagefläche Drehteller Ø	mm	215
Abmessungen Lenkwerk	mm	565 x 995
Lenkstange mit Zugöse	mm	1480
Gewicht JUWAthan®plus	kg	140

Biegelwiesenstraße 5-7
D-71334 Waiblingen
info@jung-hebetechnik.de
+ 49 (0) 71 51 / 3 03 93 - 0
+ 49 (0) 71 51 / 3 03 93 -19