



JTL 20 G Twistlock

Einbauhöhe: 215 mm
ISO-Maß: 2260 mm

Art.-Nr. 12 202 140-TL

Vorteile von Tandemfahrwerken mit Twistlock (Containerfahrwerk)

- Sicherer Transport von Containern.
- Container können mit niedriger Einbauhöhe verfahren werden.
- Form- und Kraftschluss zwischen Fahrwerken und Container (Twistlocksystem).
- Passend zu allen ISO-Containern.
- Verriegelbare Twistlock-Ausführung inkl. 2 modifizierten Drehtellern bzw. Fahrwerkskassetten mit Twistlock-System und verlängerten, zweiteiligen Spurstangen auf ISO-Maß (2,26 m; nicht verstellbar) anstelle der Standard-Spurstangen. Die Tandemlenkwerke erhalten Sie inklusive Deichsel mit Zugöse.

Hier finden Sie ein [Anwendungsvideo](#).

Technische Daten

Titel	Einheit	Daten
Einbauhöhe	mm	215
Bauhöhe	mm	300
ISO-Maß	mm	2260
Abmessungen Lenkwerk	mm	1260 x 2700
Traglast	kg	20000
Anzahl der Rollen	Stück	16
Abmessungen der Rollen Ø x	mm	140 x 59
Rollenlänge		
Auflagefläche Drehteller Ø	mm	170
Lenkstange mit Zugöse	mm	1230
Gewicht JUWATHAN®plus	kg	168