

Jubiläumsangebot November

gültig vom 01.-30.11.2021



Lenkwerk JLB 3 K

- Verzinkte Achsen, Bolzen und Sicherungsringe für optimalen Korrosionsschutz.
- Serienmäßig mit optimierter Rollenbelagsqualität ausgestattet.
- Leichter bei gleich hoher Tragfähigkeit durch verbesserte Gehäusekonstruktion.
- Sofort einsatzbereit.
- Wird mit kugelgelagertem Drehteller und Deichsel geliefert.
- Nicht kreidende Stützrollen.

Transportfahrwerk JFB 3 K

- Verzinkte Achsen, Bolzen und Sicherungsringe für optimalen Korrosionsschutz.
- Serienmäßig mit optimierter Rollenbelagsqualität ausgestattet.
- Leichter bei gleich hoher Tragfähigkeit durch verbesserte Gehäusekonstruktion.
- Sofort einsatzbereit.
- Besteht aus 2 Kassetten mit Verbindungsstange

| Typ | | JLB 3 K | JFB 3 K |
|---------------------------|----------|---------------------|-----------|
| Traglast | kg | 3 000 | 2 x 1 500 |
| Anzahl der Rollen | Stück | 4 | 4 |
| Abmessungen der Rollen | mm | 85 x 85 | 85 x 85 |
| Einbauhöhe | mm | 110 | 110 |
| Auflagefläche je Kassette | mm | 120 x 80 | |
| Abmessungen Kassette | L x B mm | 190 x 115 | |
| Verbindungsstange | mm | 1 000 | |
| Kassetten verstellbar | kg | 125 x 880 | |
| Auflagefläche Drehteller | Ø mm | 150 | |
| Abmessungen Lenkwerk | L x B mm | 225 x 280 | |
| Lenkstange ohne Zugöse | mm | 990 | |
| Gewicht JUWathan® plus | kg | 12 | 11 |
| Bestell-Nr. Set | | 19 061 085-V | |
| Gesamtpreis Set | | € 585,00 | |