



JLA-e 5/12 G mit Hub



JLA-e 15/30 G mit Hub

Elektrisch angetriebenes Fahrwerke mit Hub Transportgewicht bis 30 t

Kurzbeschreibung

- Hub max. 50 mm. Die Last kann im ausgefahrenen Zustand bewegt werden.
- Keine separate Zugmaschine erforderlich.
- Praktisch, mit Akku und handlicher Funkfernsteuerung. Die Fernbedienung kann von Zweihand- auf Einhandbedienung umgestellt werden (flexibel links/rechts). Die Einhandbedienung ermöglicht sehr einfach die exakte Geradeausfahrt des Fahrwerks.
- Hohe Laufzeit (unter Volllast bei Idealbedingungen) durch direkt angetriebenen Motor.
- Geringe Ladezeit. JLA-e 5/12 G = 3-4 Std. - JLA-e 15/30 G = 5-6 Std.
- Drehbar um 360°.
- Stufenlos steuerbare Geschwindigkeit.
- Kompakte Aussenabmessungen.
- Passend zu den Fahrwerken der Serie G. Die Fahrwerke sind im Lieferumfang nicht enthalten.



Funkfernbedienung

Electric-powered trolley with stroke for loads up to 30 metric tons

Description

- Stroke max. 50 mm. The load can be moved in the extended state.
- Spare a towing vehicle
- Practically, with battery and handy remote control. The remote control can be switched from two-handed to one-handed operation (flexible left/right). The one-handed operation allows to move the trolley exactly straight ahead.
- High running time (at full load under ideal conditions) by direct-driven motor.
- Low charging time. JLA-e 5/12 G = 3-4 h - JLA-e 15/30 G = 5-6 h
- 360° maneuverable.
- Infinitely variable speed.
- Very compact dimensions.
- Compatible with series G. Transport trolleys are not included.
- LiFePo battery technology.

Jedes JLA-e wird mit folgendem Zubehör geliefert: Ladegerät, handliche Funkfernsteuerung und Gürtel mit Halterung
Each JLA-e comes with the following accessories:
Battery charger, handy remote control and belt with holder

Typ	Type		JLA-e 5/12 G mit Hubeinheit / JLA-e 5/12 G with stroke	JLA-e 15/30 G mit Hubeinheit / JLA-e 15/30 G with stroke
Traglast	Load capacity	kg	5 000	15 000
Zuglast	Pulling capacity	kg	12 000	30 000
Anzahl der Rollen	Number of castors	Stück / pcs.	4	16
Abmessungen der Rollen	Castor dimensions	Ø x l mm	140 x 59	140 x 59
Einbauhöhe	Height	mm	180	200
Hub	Stroke	mm	50	50
Auflagefläche Drehteller Ø	Supporting surface of turntable	Ø C mm	150	215
Abmessungen	Dimensions	L1 x B1 mm	975 x 880	1 090 x 1 200
Gewicht mit Akku	Weight with battery	kg	195	330
Geschwindigkeit	Speed	m/min	10	6,5
Laufzeit	Operational time	h	3-4	5-6
Akku mit Ladegerät	Battery and charger	Stück / pcs.	1x	1 x
Funkfernsteuerung, Ladegerät und Gürtel mit Halterung	Remote control, charger and belt with holder	Stück / pcs.	1x	1 x

Bestell-Nr.	Order-No.	22 055 140-V Hub	22 155 140-V Hub
-------------	-----------	------------------	------------------