



## JD 80 E+ VS Konzipiert für 4 x 20 t Hub

Art.-Nr. 04 800 405-D

### Vorteile von Synchron-Druckwerken

- Synchrones Anheben und Absenken von Lasten mit dezentralem Schwerpunkt einfach und sicher durchführen.
- Unkomplizierte Bedienung per Knopfdruck (Fernbedienung).
- Alle Knabenzylinder jeweils ausgestattet mit Sicherheitsdruckschalter voreingestellt auf 520 bar. Drucküberwachung durch integrierten Druckschalter mit LED-Anzeige, dadurch ist keine Überlastung möglich.
- Rückstellung der Maschinenheber auch ohne Last (bei JH 15 bis 20 G plus EX)
- Lastunabhängige, konstante Hubgeschwindigkeit.
- Regelbare Senkgeschwindigkeit.
- Das komplette System ist handlich und beweglich auf einem Wagen untergebracht.
- E-Pumpe JPE 46 und VS-Steuereinheit zum Ansteuern einzelner Hebegeräte.
- Übersichtliche und einfache Steuereinheit, umschaltbar auf System- oder Einzelheber und geeignet für die Herstellung einer Dreipunktaufgabe.
- Ölvolumen in der Anlage ist ausreichend für bis zu 4 Stck. JH 20 G plus / JH 20 G plus EX. Größere Geräte können auch betrieben werden, jedoch benötigt man hierzu zwei Hubvorgänge.
- Der Druckblock ist mit Zugfedern ausgestattet, somit fährt der Arbeitszylinder automatisch in die Ausgangslage zurück.

Hier finden Sie ein [Anwendungsvideo](#).

## Technische Daten

Titel	Einheit	Daten
Mit E-Pumpe komplett auf Wagen montiert		ja
Rückholfeder		ja
Abmessungen Länge	mm	1800

<b>Titel</b>	<b>Einheit</b>	<b>Daten</b>
Abmessungen Breite	mm	800
Abmessungen Höhe	mm	1600
Arbeitsdruck der Elektropumpe	bar	520