



JFB 12 K - Fahrwerk

Traglast: 2 x 6 t

Einbauhöhe: 110 mm

Art.-Nr. 08 121 085-V

Vorteile von JUNG Transportfahrwerken (Panzerrollen)

- Die Fahrwerke besitzen verzinkte Achsen, Bolzen und Sicherungsringe und sind so optimal gegen Korrosion geschützt.
- Durch die innovative Konstruktion des Gehäuses verfügt das Fahrwerk über ein optimales Leistungs- und Gewichtsverhältnis.
- Alle Panzerrollen werden fertig montiert geliefert und sind somit sofort einsatzbereit!
- Das Fahrwerk besteht aus 2 Kassetten mit Verbindungsstange. Eine verlängerte Verbindungsstange ist auf Kundenwunsch erhältlich.
- Die Fahrwerke sind ANSI ? ASME (USA) geprüft.

Mit einer Einbauhöhe von nur 110 mm passen die Panzerrollen unter nahezu jede Last. Für die Transportfahrwerke der Firma JUNG werden kugelgelagerte Rollen für einen leichten und ruhigen Lauf eingesetzt. Die Rollen verfügen standardmäßig über einen verschleißarmen Belag - den JUWATHAN plus Belag.

Hier finden Sie ein [Anwendungsvideo](#).

Technische Daten

Titel	Einheit	Daten
Traglast	kg	2 x 6000
Anzahl der Doppelrollen	Stück	16
Abmessungen der Rollen Ø x	mm	85 x 85
Rollenlänge		
Einbauhöhe	mm	110
Auflagefläche je Kassette	mm	170 x 170
Abmessungen Kassette	mm	325 x 390
Verbindungsstange mit Gelenk	mm	1230

Titel	Einheit	Daten
Kassetten verstellbar	mm	400 - 1030
Gewicht JUWATHAN®plus	kg	35