

JFB 14 K - Fahrwerk
Traglast: 2 x 7 t
Einbauhöhe: 110 mm

Art.-Nr. 08 141 085-D

Vorteile von JUNG Transportfahrwerken der Serie K Professional (Panzerrollen)

- Die geteilten Rollen (Professional) zeichnen sich durch verminderte Reibung zwischen Bodenbelag und Rollen aus. Es wirkt sich somit auch positiv auf das spurtreue Fahren der Fahrwerke aus.
- Serienmäßig sind die Fahrwerke mit dem optimierten Rollenbelag JUWAthan® plus ausgestattet.
- Durch die vierfache Lagerung (2 x 2 Kugellager) der Professional-Rollen ergibt sich eine höhere Traglast (bei gleichen Abmessungen) wie bei der herkömmlichen K-Serie.
- Alle Panzerrollen werden fertig montiert geliefert und sind somit sofort einsatzbereit!
- Das Fahrwerk besteht aus 2 Kassetten mit Verbindungsstange. Eine verlängerte Verbindungsstange ist auf Kundenwunsch erhältlich.
- Die Fahrwerke sind ANSI ? ASME (USA) geprüft.

Mit einer Einbauhöhe von nur 110 mm passen die Panzerrollen unter nahezu jede Last. Ob mit praktischem Handgriff oder zusätzlich auch mit Zugöse ausgestattet, ermöglichen die Fahrwerke ein leichtes Manövrieren und Rangieren. Für die Transportfahrwerke der Firma JUNG werden kugelgelagerte Rollen für einen leichten und ruhigen Lauf eingesetzt. Die Rollen verfügen standardmäßig über einen verschleißarmen Belag - den JUWAthan plus Belag.

Hier finden Sie ein Anwendungsvideo.

Technische Daten

Titel	Einheit	Daten
Traglast	kg	2 x 7000
Anzahl der Doppelrollen	Stück	2 x 8

Biegelwiesenstraße 5-7
D-71334 Waiblingen
info@jung-hebetechnik.de
☎ + 49 (0) 71 51 / 3 03 93 - 0
+ 49 (0) 71 51 / 3 03 93 -19

Titel	Einheit	Daten
Abmessungen der Rollen Ø x Rollenlänge	mm	85 x 85
Einbauhöhe	mm	110
Auflagefläche je Kassette	mm	170 x 170
Abmessungen Kassette	mm	325 x 390
Verbindungsstange mit Gelenk	mm	1230
Gewicht Professional	kg	38
Kassetten verstellbar	mm	400 - 1030

Biegelwiesenstraße 5-7
D-71334 Waiblingen
info@jung-hebetechnik.de
☎ + 49 (0) 71 51 / 3 03 93 - 0
+ 49 (0) 71 51 / 3 03 93 -19