JFB 20 G
Traglast: 2 x 10 t
Einbauhöhe: 180 mm

Art.-Nr. 10 202 140-V

Vorteile von JUNG Transportfahrwerken der Serie G (Panzerrollen)

- Die Lenkwerke besitzen verzinkte Achsen, Bolzen und Sicherungsringe und sind so optimal gegen Korrosion geschützt.
- Die mechanische Pendellagerung der Kassetten bzw. Achsen bewirkt eine gleichmäßige Belastung der Rollen und der Böden. Auf anfälligen und aufwändigen Hydraulikausgleich kann verzichtet werden
- Durch die halbierte Rollenbreite und die doppelte Rollenanzahl werden die Lenkbewegungen deutlich erleichtert und die Reibungskräfte bei einer Kurvenfahrt stark reduziert.
- Durch die Einbauhöhe von 140 mm sind die Fahrwerke passend zu allen weiteren Transportfahrwerken der Serie G.
- Alle Panzerrollen werden fertig montiert geliefert und sind somit sofort einsatzbereit!
- Das Fahrwerk besteht aus 2 Kassetten mit Verbindungsstange.

Für die Transportfahrwerke der Firma JUNG werden kugelgelagerte Rollen für einen leichten und ruhigen Lauf eingesetzt. Die Rollen verfügen standardmäßig über einen verschleißarmen Belag - den JUWAthan plus Belag.

Hier finden Sie ein Anwendungsvideo.

Technische Daten

Titel	Einheit	Daten
Traglast	kg	2 x 10000
Anzahl der Rollen	Stück	16
Abmessungen der Rollen Ø x Rollenlänge	mm	140 x 59
Einbauhöhe	mm	180
Auflagefläche je Kassette	mm	220 x 200

Biegelwiesenstraße 5-7
D-71334 Waiblingen
info@jung-hebetechnik.de
+ 49 (0) 71 51 / 3 03 93 - 0
+ 49 (0) 71 51 / 3 03 93 -19

Titel	Einheit	Daten
Abmessungen Kassette	mm	460 x 285
Verbindungsstange mit Gelenk	mm	2 x 1540
Kassetten verstellbar	mm	475 - 1300
Gewicht JUWAthan®plus	kg	80

Biegelwiesenstraße 5-7
D-71334 Waiblingen
info@jung-hebetechnik.de
+ 49 (0) 71 51 / 3 03 93 - 0
+ 49 (0) 71 51 / 3 03 93 -19