



JFB 24 S mit JUWathan®

Traglast: 2 x 12 t

Einbauhöhe: 125 mm

Art.-Nr. 06 242 090-V

Vorteile des JUNG Transportfahrwerks JFB 24 S (Panzerrollen)

- Durch die schmalen Rollen (60 mm Laufbreite) werden die Lenkbewegungen deutlich erleichtert und die Reibungskräfte bei einer Kurvenfahrt stark reduziert.
- Die mechanische Pendellagerung der Kassetten bzw. Achsen bewirkt eine gleichmäßige Belastung der Rollen und der Böden.
- Alle Panzerrollen werden fertig montiert geliefert und sind somit sofort einsatzbereit!
- Das Fahrwerk besteht aus 2 Kassetten mit Verbindungsstange.
- Die Fahrwerke sind ANSI ? ASME (USA) geprüft.

Mit einer Einbauhöhe von nur 125 mm passen die Panzerrollen unter nahezu jede Last. Für die Transportfahrwerke der Firma JUNG werden kugelgelagerte Rollen für einen leichten und ruhigen Lauf eingesetzt. Die Rollen verfügen standardmäßig über einen verschleißarmen Belag - den JUWathan Belag.

Hier finden Sie ein [Anwendungsvideo](#).

Technische Daten

Titel	Einheit	Daten
Traglast	kg	2 x 12000
Anzahl der Rollen	Stück	24
Abmessungen der Rollen Ø x	mm	90 x 60
Rollenlänge		
Einbauhöhe	mm	125
Auflagefläche je Kassette	mm	200 x 220
Abmessungen Kassette	mm	370 x 465
Verbindungsstange mit Gelenk	mm	2 x 1540

Titel	Einheit	Daten
Gewicht JUWathan®	kg	78
Kassetten verstellbar	mm	660-1300