



JH 6 G plus - Maschinenheber mit integrierter Pumpeneinheit

Traglast: 6 t

Hubhöhe: 140 mm

Mit seitlichen Griffen ohne
Standardgriff

Art.-Nr. 01 060 102-G-G

Vorteile der Maschinenheber - Serie JH G plus

- Reduzierte Reibung durch Gleitschuhe, die jeweils in ihrem Sitz beweglich sind. Es steht in jedem Betriebszustand eine erheblich größere Fläche zur Kraftübertragung zur Verfügung, als bei herkömmlichen Geräten. Vorteile dadurch sind geringer Verschleiß der Führungen und ein höherer Wirkungsgrad.
- Niedrige Wartungskosten durch abnehmbare Pumpeneinheit und austauschbare Gleitschuhe.
- Extrem leicht bei hoher Leistung durch hochwertige Materialien und innovative Konstruktion.
- Die schwenkbare Lasche gewährleistet jederzeit eine optimale Anpassung an die Last. Stets sichere Standfestigkeit, auch in angehobenem Zustand.
- Lasche im Gesenk geschmiedet, dadurch extrem schlagzäh.
- **Mit seitlichen T-Griffen ohne Standardgriff.**

Hier finden Sie ein [Anwendungsvideo](#).

Technische Daten

Titel	Einheit	Daten
Traglast auf der Kopfplatte	kg	6000
Hubhöhe	mm	140
Kleinste Ansetzhöhe mit Lasche	mm	12
Größte Ansetzhöhe Lasche	mm	157
Verstellbarkeit der Lasche	mm	6 x 29
Ansetzhöhe mit Kopfplatte	mm	245

Titel	Einheit	Daten
Laschenbreite Vorderkante	mm	50
Nutzbare Laschentiefe	mm	50
Länge Füße nach vorne	mm	326
geschwenkt		
Länge Füße zur Seite geschwenkt	mm	311
Breite	mm	233
Gesamthöhe	mm	280
Zylindervolumen	L	0,18
Gewicht	kg	22