

JHS 10 ku - Hubstempel ohne Pumpe und Schlauch

Traglast: 10 t

Hubhöhe: 288 mm

Art.-Nr. 01 020 105-O

Vorteile der Maschinenheber-Sets - Serie JHS

- Schieber 180° drehbar, dadurch kann der Heber wahlweise mit langen Füßen zur Last platziert werden, oder mit kurzen Füßen, wenn unter den Last kein Freiraum ist.
- Hohe Lastaufnahme bei geringem Gewicht.
- Pumpe getrennt vom Heber, dadurch sicher, flexibel und in engsten Raumverhältnissen einsetzbar; ermöglicht auch das Arbeiten in horizontaler Richtung.
- Die schwenkbare Lasche gewährleistet jederzeit eine optimale Anpassung an die Last. Stets sichere Standfestigkeit, auch in angehobenem Zustand.
- Winkeldrehanschluss ermöglicht ein noch flexibleres Arbeiten.
- JHS 10 kurz im Set (JSET 20/3 ku) passt ideal zu den Containerfahrwerken

Hier finden Sie ein Anwendungsvideo.

Technische Daten

Titel	Einheit	Daten
Traglast auf der Kopfplatte	kg	10000
Kleinste Ansetzhöhe mit Lasche	mm	20
Max. Hubhöhe Lasche	mm	288
Verstellbarkeit der Lasche	mm	5 x 41
Ansetzhöhe mit Kopfplatte	mm	265
Max. Hubhöhe mit Kopfplatte	mm	373
Laschenbreite Vorderkante	mm	60
Nutzbare Laschentiefe	mm	55
Durchmesser Auflagefläche	mm	95
Länge bei abgestützter Lasche	mm	205



Titel	Einheit	Daten
ohne Griff		
Länge mit freistehender Lasche	mm	260
ohne Griff		
Breite	mm	200
Zylindervolumen	L	0,21
Gewicht	kg	19