



## JKB 2 Set mit JUWathan Traglast: 2 x 2 t Einbauhöhe: 110 mm

Art.-Nr. 14 020 085-DVu

### Vorteile von Kreiselfahrwerken mit JUWathan-Rollen

- Das Set besteht aus 2 Kreiselfahrwerken JKB 2 K.
- Durch die kugelgelagerten Lenkrollen sind die Fahrwerke um 360° drehbar.
- Durch die geringe Breite der Lenkrollen bei allen Kreiselfahrwerken wird der Lenk- und Drehwiderstand der Fahrwerke auf ein Minimum reduziert. Die Rotationsfahrwerke lassen sich sehr leicht bewegen.
- Das Fahrwerk bewegt schwere Lasten trotz seines geringen Eigengewichts.
- Eine optionale Verbindungsstange kann ohne Werkzeug einfach über den Deichselhalter angeklemt werden.
- Durch die Einbauhöhe von nur 110 mm\* ist das Rotationsfahrwerke JKB 2 passend zu allen Lenk- und Transportfahrwerken der Serie K.
- An allen Fahrwerken befinden sich mittige Bohrungen um das fixieren des Transportguts zu ermöglichen.
- Deichseln und Verbindungsstangen sind als Zubehör in verschiedenen Längen erhältlich.
- Die Kreiselfahrwerke sind ANSI ? ASME (USA) geprüft.
- Die Fahrwerke sind mit hochwertigen Rollen auf Polyurethan-Basis ausgestattet – den sogenannten JUWathan plus-Rollen. Durch die optimierte Belagstärke konnte der Rollwiderstand optimiert und eine Gewichtsreduktion erreicht werden. Der Belag eignet sich für bedingt verunreinigte Industriefußböden mit kleinen Absätzen und Unebenheiten.

**Tipp:** Bei der Auswahl des passenden Kreiselfahrwerks empfehlen wir eine Zuladung von ca. 2/3 der maximalen Traglast. Damit erhalten Sie den besten Kompromiss zwischen Zuladung, Ergonomie und Handling der Geräte.

Hier finden Sie ein [Anwendungsvideo](#).

\*) Aufgrund technischer Änderungen kann es seit

2014 in der Einbauhöhe zu Toleranzen bis zu + 4,5 mm kommen.

## Technische Daten

<b>Titel</b>	<b>Einheit</b>	<b>Daten</b>
Bestehend aus		2 x JKB 2 K
Traglast	kg	2 x 2000
Anzahl der Rollen	Stück	2 x 6
Abmessungen der Rollen Ø x	mm	85 x 43
Rollenlänge		
Einbauhöhe	mm	110
Auflagefläche je Kassette Ø	mm	150
Abmessungen Kassette	mm	528 x 495
Gewicht mit JUWATHAN®	kg	40