JKB 6 Set mit JUWAmid
Traglast: 2 x 6 t
Einbauhöhe: 110 mm

Art.-Nr. 14 061 085-D

Vorteile von Kreiselfahrwerken mit JUWAmid-Rollen

- Das Set besteht aus 2 Kreiselfahrwerken JKB 6 K.
- Durch die kugelgelagerten Lenkrollen sind die Fahrwerke um 360° drehbar.
- Durch die geringe Breite der Lenkrollen bei allen Kreiselfahrwerken wird der Lenk- und Drehwiderstand der Fahrwerke auf ein Minimum reduziert. Die Rotationsfahrwerke lassen sich sehr leicht bewegen.
- Das Fahrwerk bewegt schwere Lasten trotz seines geringen Eigengewichts.
- Eine optionale Verbindungsstange kann ohne Werkzeug einfach über den Deichselhalter angeklemmt werden.
- Durch die Einbauhöhe von nur 110 mm ist das Rotationsfahrwerke JKB 6 passend zu allen Lenk- und Transportfahrwerken der Serie K.
- An allen Fahrwerken befinden sich mittige Bohrungen um das fixieren des Transportguts zu ermöglichen.
- Deichseln und Verbindungsstangen sind als Zubehör in verschiedenen Längen erhältlich.
- Die Kreiselfahrwerke sind ANSI ? ASME (USA) geprüft.
- Die Fahrwerke sind mit hochwertigen Polyamidrollen ausgestattet, in die jeweils zwei Kugellager eingepresst wurden – JUWAmid-Rollen. Der Belag eignet sich besonders für ebene und glatte Industriefußböden ohne nennenswerte Verunreinigungen.

Tipp: Bei der Auswahl des passenden Kreiselfahrwerks empfehlen wir eine Zuladung von ca. 2/3 der maximalen Traglast. Damit erhalten Sie den besten Kompromiss zwischen Zuladung, Ergonomie und Handling der Geräte.

Hier finden Sie ein Anwendungsvideo.

Technische Daten

Biegelwiesenstraße 5-7
D-71334 Waiblingen
info@jung-hebetechnik.de
☎ + 49 (0) 71 51 / 3 03 93 - 0
+ 49 (0) 71 51 / 3 03 93 -19

Titel	Einheit	Daten
Bestehend aus		2 x JKB 6 K
Traglast	kg	2 x 6000
Anzahl der Rollen	Stück	2 x 16
Abmessungen der Rollen Ø x Rollenlänge	mm	85 x 43
Einbauhöhe	mm	110
Auflagefläche je Kassette Ø	mm	250
Abmessungen Kassette	mm	675 x 525
Gewicht mit JUWAmid	kg	89

Biegelwiesenstraße 5-7
D-71334 Waiblingen
info@jung-hebetechnik.de
☎ + 49 (0) 71 51 / 3 03 93 - 0
+ 49 (0) 71 51 / 3 03 93 -19