

JL 80 H Professional

Traglast: 80 t

Einbauhöhe: 240 mm

Art.-Nr. 09 800 206-H

Vorteile von JUNG Transportfahrwerken der Serie H (Panzerrollen)

- Trotz der sehr hohen Tragfähigkeit sind die Transportfahrwerke vergleichsweise klein und leicht.
- Die Lenkwerke besitzen verzinkte Achsen, Bolzen und Sicherungsringe und sind so optimal gegen Korrosion geschützt.
- Die mechanische Pendellagerung der Kassetten bzw. Achsen bewirkt eine gleichmäßige Belastung der Rollen und der Böden. Auf anfälligen und aufwändigen Hydraulikausgleich kann verzichtet werden
- Alle Panzerrollen werden fertig montiert geliefert und sind somit sofort einsatzbereit!
- Das Lenkwerk wird mit einem kugelgelagerten Drehteller und Deichsel geliefert. Die Deichsel hat eine Zugöse

Für die Transportfahrwerke der Firma JUNG werden kugelgelagerte Rollen für einen leichten und ruhigen Lauf eingesetzt. Die Rollen verfügen standardmäßig über einen verschleißarmen Belag - den JUWAthan plus Belag.

Die Panzerrollen sind auch als Professional Version mit JUWAthan-Doppelrolle verfügbar. Durch die halbierte Rollenbreite und die doppelte Rollenanzahl werden die Lenkbewegungen deutlich erleichtert und die Reibungskräfte bei einer Kurvenfahrt stark reduziert.

Hier finden Sie ein Anwendungsvideo.

Technische Daten

Titel	Einheit	Daten	
Traglast	kg	80000	
Anzahl der Doppelrollen	Stück	32	
Abmessungen der Doppelrollen Ø	5 mm	200 x 85	
x Rollenlänge			



Titel	Einheit	Daten
Einbauhöhe	mm	240
Auflagefläche Drehteller Ø	mm	250
Abmessungen Lenkwerk	mm	820 x 1970
Lenkstange mit Zugöse	mm	1600
Gewicht JUWAthan®	kg	697

