


# JLA-e 5 ? 12 G
# Traglast: 5 t
# Einbauhöhe: 180 mm

Art.-Nr. 22 005 100-G-P1

**Vorteile von elektrisch angetriebenenTransportfahrwerken**

- Keine separate Zugmaschine erforderlich.
- Praktisch, mit Akku und handlicher Funkfernsteuerung! Die Fernbedienung kann von Zweihand- auf Einhandbedienung umgestellt werden (flexibel links/rechts). Die Einhandbedienung ermöglicht einfach, die exakte Geradeausfahrt des Fahrwerks.
- Hohe Laufzeit (unter Volllast bei Idealbedingungen) durch direkt angetriebenen Motor.
- Geringe Ladezeit des selbstfahrenden Transportfahrwerks JLA-e 5/12 G: ca. 3-4 Std. - Alternativ mit Schnellladegerät 2,5 - 3,5h (als Zubehör erhältlich)
- Drehbar um 360°.
- Stufenlos steuerbare Geschwindigkeit.
- Kompakte Aussenabmessungen.
- Passend zu den Panzerrollen der Serie G. Die Fahrwerke sind im Lieferumfang nicht enthalten.
- Hub auf Anfrage möglich
- LiFePo Akku-Technologie
- Ladegerät umschaltbar 110V/220V
- Geprüft nach DGUV V68 (D)

Hier finden Sie ein Anwendungsvideo.

## Technische Daten

| Titel | Einheit | Daten |
|---|---|---|
| Traglast | kg | 5000 |
| Zuglast | kg | 12000 |
| Anzahl der Rollen | Stück | 4 |
| Abmessungen der Rollen Ø x Rollenlänge | mm | 140 x 59 |
| Einbauhöhe | mm | 180 |
| Auflagefläche Drehteller Ø | mm | 150 |


Biegelwiesenstraße 5-7
D-71334 Waiblingen
info@jung-hebetechnik.de
☎ + 49 (0) 71 51 / 3 03 93 - 0
+ 49 (0) 71 51 / 3 03 93 -19

| Titel | Einheit | Daten |
|---|---|---|
| Abmessungen Kassette | mm | 760 x 880 |
| Gewicht ohne Akku + Fernbedienung | kg | 136 |
| Gewicht Akku + Kiste | kg | 36 |
| Gewicht Ladegerät | kg | 3 |
| Geschwindigkeit | m/min | 10 |
| Laufzeit | h | 3-4 |
| Akku mit Ladegerät | Stück | 1x |
| Funkfernsteuerung, Ladegerät und Gürtel mit Halterung | Stück | 1x |


Biegelwiesenstraße 5-7
D-71334 Waiblingen
info@jung-hebetechnik.de
☎ + 49 (0) 71 51 / 3 03 93 - 0
+ 49 (0) 71 51 / 3 03 93 -19