



JLB 16 S mit JUWathan®

Traglast: 16 t

Einbauhöhe: 125 mm

Art.-Nr. 05 161 090-V

Eigenschaften des JUNG Transportfahrwerks JLB 16 S (Panzerrollen)

- Die Lenkwerke besitzen verzinkte Achsen, Bolzen und Sicherungsringe und sind so optimal gegen Korrosion geschützt.
- Durch die schmalen Rollen (60 mm Laufbreite) werden die Lenkbewegungen deutlich erleichtert und die Reibungskräfte bei einer Kurvenfahrt stark reduziert.
- Alle Panzerrollen werden fertig montiert geliefert und sind somit sofort einsatzbereit!
- Das Lenkwerk wird mit einem kugelgelagerten Drehteller und Deichsel geliefert. Die Deichsel hat eine Zugöse
- Die Fahrwerke sind ANSI ? ASME (USA) geprüft.

Mit einer Einbauhöhe von nur 125 mm passen die Panzerrollen unter nahezu jede Last. Die Deichsel mit Zugöse ermöglicht ein leichtes Manövrieren und Rangieren. Für die Transportfahrwerke der Firma JUNG werden kugelgelagerte Rollen für einen leichten und ruhigen Lauf eingesetzt. Die Rollen verfügen standardmäßig über einen verschleißarmen Belag - den JUWathan Belag.

Hier finden Sie ein [Anwendungsvideo](#).

Technische Daten

Titel	Einheit	Daten
Traglast	kg	16000
Anzahl der Rollen	Stück	16
Abmessungen der Rollen Ø x	mm	90 x 60
Rollenlänge		
Einbauhöhe	mm	125
Auflagefläche Drehteller Ø	mm	215
Abmessungen Lenkwerk	mm	580 x 815

Titel	Einheit	Daten
Lenkstange mit Zugöse	mm	1210
Gewicht JUWathan®	kg	82