



## JTL 20 G

Traglast: 20 t  
Einbauhöhe: 180 mm

Art.-Nr. 12 202 140-V

### Vorteile von Tandemfahrwerken

- Optimale Laufeigenschaften auf unebenen Böden und Hofbelägen durch große Rollen Ø 140 mm x Breite 59 mm.
- Sicheres Überwinden kleiner Kanten und versenkter Schienen.
- Doppelte Verwendung: auch einzeln einsetzbar. Ohne weiteres Zubehör können die Lenkwerke gleichzeitig einzeln mit jeweils halber Zuladung genutzt werden. Die Tandemlenkwerke erhalten Sie inkl. 2 Deichseln mit Zugösen.
- Individuelle Anpassung der Panzerrollen ist möglich; abweichende Breitenmaße/Verstellbarkeit möglich.
- Verstellbares Tandemlenkwerk auch in anderen Längen lieferbar.

Hier finden Sie ein [Anwendungsvideo](#).

## Technische Daten

Titel	Einheit	Daten
Traglast	kg	20000
Anzahl der Rollen	Stück	16
Abmessungen der Rollen Ø x	mm	140 x 59
Rollenlänge		
Einbauhöhe	mm	180
Auflagefläche Drehteller Ø	mm	170
Abmessungen Lenkwerk	mm	1020x 440
Breite Spur- und	mm	1330
Verbindungsstange		
Tandemlenkwerk verstellbar von	mm	900 - 1230
Verstellbarkeit	x	3

<b>Titel</b>	<b>Einheit</b>	<b>Daten</b>
Gesamtlänge und Gesamtbreite	mm	1260 x 1670
Lenkstange mit Zugöse	mm	1230
Gewicht JUWAtan®plus	kg	168