



## JTLB 14 K

Traglast: 14 t  
Einbauhöhe: 110 mm

Art.-Nr. 12 121 085-D

### Vorteile von JUNG Tandemfahrwerken der Serie K Professional (Panzerrollen)

- Tandemfahrwerke eignen sich besonders für die Anwendung, wenn beim Transport einer Last ein entsprechender Mittelauflagepunkt fehlt
- Durch die geteilten Rollen werden die Lenkbewegungen deutlich erleichtert und die Reibungskräfte bei einer Kurvenfahrt deutlich reduziert.
- Alle Panzerrollen werden fertig montiert geliefert und sind somit sofort einsatzbereit!
- Das Tandemfahrwerk umfasst 2 Lenkeinheiten, 2 Deichseln und je 1 Set Verbindungsstangen.
- Das Fahrwerk kann auch einzeln ohne weiteres Zubehör mit jeweils halber Zuladung eingesetzt werden.
- Verstellbares Tandemlenkwerk auch in anderen Längen lieferbar.

Für die Tandemfahrwerke der Firma JUNG werden kugelgelagerte Rollen für einen leichten und ruhigen Lauf eingesetzt. Die Rollen verfügen standardmäßig über einen verschleißarmen Belag - den JUWATHAN plus Belag.

Hier finden Sie ein [Anwendungsvideo](#).

## Technische Daten

Titel	Einheit	Daten
Traglast	kg	14000
Anzahl der Doppelrollen	Stück	16
Abmessungen der Rollen Ø x	mm	85 x 85
Rollenlänge		
Einbauhöhe	mm	110
Abmessungen Lenkwerk	mm	1000 x 590
Auflagefläche Drehteller Ø	mm	150

<b>Titel</b>	<b>Einheit</b>	<b>Daten</b>
Breite Spur- und Verbindungsstange	mm	1400
Tandemlenkwerk verstellbar von	mm	660 - 1340
Verstellbarkeit	x	5
Gesamtlänge und Gesamtbreite	mm	1105 x 1924
Lenkstange mit Zugöse	mm	1120
Gewicht Professional	kg	102