



JTLB 30 G

Traglast: 30 t
Einbauhöhe: 180 mm

Art.-Nr. 12 302 140-V2

Vorteile von Tandemfahrwerken

- Optimale Laufeigenschaften auf unebenen Böden und Hofbelägen durch große Rollen Ø 140 mm x Breite 59 mm.
- Sicheres Überwinden kleiner Kanten und versenkter Schienen.
- Doppelte Verwendung: auch einzeln einsetzbar. Ohne weiteres Zubehör können die Lenkwerke gleichzeitig einzeln mit jeweils halber Zuladung genutzt werden. Die Tandemlenkwerke erhalten Sie inkl. 2 Deichseln mit Zugösen.
- Individuelle Anpassung der Panzerrollen möglich; abweichende Breitenmaße/Verstellbarkeit möglich.
- Verstellbares Tandemlenkwerk auch in anderen Längen lieferbar.

Hier finden Sie ein [Anwendungsvideo](#).

Technische Daten

Titel	Einheit	Daten
Traglast	kg	30000
Anzahl der Rollen	Stück	24
Abmessungen der Rollen Ø x	mm	140 x 59
Rollenlänge		
Einbauhöhe	mm	180
Auflagefläche Drehteller Ø	mm	215
Abmessungen Lenkwerk	mm	1380 x 610
Breite Spur- und	mm	1700
Verbindungsstange		
Tandemlenkwerk verstellbar von	mm	1270 - 1600
Verstellbarkeit	x	3

Titel	Einheit	Daten
Gesamtlänge und Gesamtbreite	mm	1620 x 2200
Lenkstange mit Zugöse	mm	1230
Gewicht JUWATHAN®plus	kg	283