

Kreiselfahrwerk JKB 2 K mit Arretierung

Das Kreiselfahrwerke JKB 2 K mit Arretierung und JUWAmid Rollen bewegt schwere Lasten trotz geringem Eigengewicht. Mit einer Einbauhöhe von nur 110 mm kann es Lasten bis zu 2 t transportieren. Passend zu den Panzerrollen der K-Serie.

Artikelnummer 14 021 085-P

Gewicht 20kg



Produktbeschreibung

Vorteile des Kreiselfahrwerks JKB 2 K mit JUWAmid-Rollen

- Durch die kugelgelagerten Lenkrollen sind die Fahrwerke um 360° drehbar.
- Mit Arretierung: Zum Fixieren der Laufrollen, damit die Spur auch bei unebenen Böden oder Richtungswechseln gehalten wird. Der Richtungsfeststeller kann unter Belastung arretiert oder gelöst werden. Für elektrisch angetriebene Fahrwerke als Nachläufer oder Lenker einsetzbar, da die Rollen spurtreu laufen.
- Aufgrund der schmalen Breite der Lenkrollen bei allen Kreiselfahrwerken wird der Lenk- und Drehwiderstand minimiert, was eine einfache Bewegung der Rotationsfahrwerke ermöglicht.
- Das Fahrwerk bewegt schwere Lasten trotz seines geringen Eigengewichts.
- Eine optionale Verbindungsstange kann einfach über den Deichselhalter angeklemt werden, ohne dass Werkzeug benötigt wird.
- Durch die Einbauhöhe von nur 110 mm* ist das Rotationsfahrwerke JKB 2 passend zu allen Lenk- und Transportfahrwerken der Serie K.
- An allen Fahrwerken befinden sich mittige Bohrungen um das fixieren des Transportguts zu ermöglichen.
- Deichseln und Verbindungsstangen sind als Zubehör in verschiedenen Längen erhältlich.
- Die Kreiselfahrwerke sind ANSI ? ASME (USA) geprüft.
- Die Kreiselfahrwerke sind mit JUWAmid-Rollen ausgestattet, die aus hochwertigem Polyamid bestehen und jeweils zwei Kugellager enthalten. Diese Rollen sind besonders geeignet für ebene und glatte Industriefußböden, die keine nennenswerten Verunreinigungen aufweisen.

Typ: Bei der Auswahl des passenden Kreiselfahrwerks empfehlen wir eine Zuladung von ca. 2/3 der maximalen Traglast. Damit erhalten Sie den besten Kompromiss zwischen Zuladung, Ergonomie und Handling der Geräte.

*) Aufgrund technischer Änderungen kann es seit 2014 in der Einbauhöhe zu Toleranzen bis zu + 4,5 mm kommen.

Produkteigenschaften

Abmessungen Kassette (mm)	548 x 495
Abmessungen der Rollen (Ø x l)	85 x 43
Einbauhöhe (mm)	110
Traglast (t)	2
Bestehend aus	1 x JKB 2 K
Gewicht JUWAmid (kg)	20
Anzahl der Rollen (Stück)	6
Auflagefläche je Kassette (mm)	150

Weitere Bilder

