

Kreiselfahrwerk JKB 4 K mit Arretierung

Hochwertige und agile Kreiselfahrwerke mit Arretierung und JUWAmid-Rollen für präzisen Transport großer Lasten. Das Fahrwerk JKB 4 K bewegt Lasten bis zu 4 t bei einer kompakten Einbauhöhe von 110 mm.

Artikelnummer 14 042 085-P

Gewicht 38kg



Produktbeschreibung

Eigenschaften des Kreiselfahrwerks JKB 4 K mit JUWAmid-Rollen

- Die Fahrwerke sind mit kugelgelagerten Lenkrollen ausgestattet, die eine 360-Grad-Drehung ermöglichen.
- Mit Arretierung: Zum Fixieren der Laufrollen, damit die Spur auch bei unebenen Böden oder Richtungswechseln gehalten wird. Der Richtungsfeststeller kann unter Belastung arretiert oder gelöst werden. Für elektrisch angetriebene Fahrwerke als Nachläufer oder Lenker einsetzbar, da die Rollen spurtreu laufen.
- Durch die geringe Breite der Lenkrollen bei allen Kreiselfahrwerken wird der Lenk- und Drehwiderstand der Fahrwerke auf ein Minimum reduziert. Die Rotationsfahrwerke lassen sich sehr leicht bewegen.
- Das Fahrwerk bewegt schwere Lasten trotz seines geringen Eigengewichts.
- Eine optionale Verbindungsstange kann einfach über den Deichselhalter angeklemt werden, ohne dass Werkzeug benötigt wird.
- Das Rotationsfahrwerk JKB 2 mit einer Einbauhöhe von nur 110 mm* ist für alle Lenk- und Transportfahrwerke der Serie K geeignet.
- An allen Fahrwerken befinden sich mittige Bohrungen um das fixieren des Transportguts zu ermöglichen.
- Deichseln und Verbindungsstangen sind als Zubehör in verschiedenen Längen erhältlich.
- Die Kreiselfahrwerke sind ANSI ? ASME (USA) geprüft.
- Die Fahrwerke sind mit hochwertigen Polyamidrollen ausgestattet, in die jeweils zwei Kugellager eingepresst wurden – JUWAmid-Rollen. Der Belag eignet sich besonders für ebene und glatte Industriefußböden ohne nennenswerte Verunreinigungen.

Tipps: Es wird empfohlen, eine Zuladung von etwa 2/3 der maximalen Traglast zu wählen, um den besten Kompromiss zwischen Zuladung, Ergonomie und Handhabung der Geräte zu erzielen.

***)** Aufgrund technischer Änderungen kann es seit 2014 in der Einbauhöhe zu Toleranzen bis zu + 4,5 mm kommen.

Produkteigenschaften

Abmessungen Kassette (mm)	690 x 475
Gewicht JUWAmid (kg)	37
Auflagefläche je Kassette (mm)	250
Abmessungen der Rollen (Ø x l)	85 x 43
Bestehend aus	1 x JKB 4 K
Anzahl der Rollen (Stück)	12
Einbauhöhe (mm)	110
Traglast (t)	4

Weitere Bilder

