

Containerfahrwerk JFB 20 G Twistlock

Für das Transportieren von Containern – das Tandemfahrwerk JFL 20 G TL mit Twistlocksystem für Lasten bis 20 t.

Artikelnummer 10 202 140-TL

Gewicht 88kg



Telefon: +49 7151 30393 - 0

E-Mail: info@jung-hebetechnik.de

Web: www.jung-hebetechnik.de

Produktbeschreibung

Vorteile des Tandemfahrwerks JFL 20 G TL mit Twistlock (Containerfahrwerk)


- Sicherer Transport von Containern.
- Container können mit niedriger Einbauhöhe verfahren werden.
- Form- und Kraftschluss zwischen Fahrwerken und Container (Twistlocksystem)
- Die Größe und der Anschluss ist passend zu allen ISO-Containern.
- Verriegelbare Twistlock-Ausführung inklusive zwei Fahrwerkskassetten mit Twistlock-System und verlängerten, zweiteiligen Spurstangen auf ISO-Maß (2,26 m; nicht verstellbar) anstelle der Standard-Spurstangen.


Produkteigenschaften

Abmessungen Fahrwerk (mm) 460 x 3 000
Abmessungen der Rollen (Ø x I) 140 x 59
Anzahl der Rollen (Stück) 2 x 8
Einbauhöhe (mm) 215
Traglast (t) 20
Bauhöhe (mm) 300
ISO-Maß (mm) 2 260




Weitere Bilder









Telefon: +49 7151 30393 - 0 E-Mail: info@jung-hebetechnik.de

Web: www.jung-hebetechnik.de