

# Containerfahrwerk JFB 20 G Twistlock

Für das Transportieren von Containern – das Tandemfahrwerk JFL 20 G TL mit Twistlocksystem für Lasten bis 20 t.

**Artikelnummer** 10 203 140-TL

**Gewicht** 88kg



## Produktbeschreibung

Vorteile des Tandemfahrwerks JFL 20 G TL mit Twistlock (Containerfahrwerk)

- Sicherer Transport von Containern.
- Container können mit niedriger Einbauhöhe verfahren werden.
- Form- und Kraftschluss zwischen Fahrwerken und Container (Twistlocksysteem)
- Die Größe und der Anschluss ist passend zu allen ISO-Containern.
- Verriegelbare Twistlock-Ausführung inklusive zwei Fahrwerkskassetten mit Twistlock-System und verlängerten, zweiteiligen Spurstangen auf ISO-Maß (2,26 m; nicht verstellbar) anstelle der Standard-Spurstangen.

## Produkteigenschaften

<b>Abmessungen Fahrwerk (mm)</b>	460 x 3 000
<b>Abmessungen der Rollen (Ø x l)</b>	140 x 59
<b>Anzahl der Rollen (Stück)</b>	2 x 8
<b>Einbauhöhe (mm)</b>	215
<b>Traglast (t)</b>	20
<b>Bauhöhe (mm)</b>	300
<b>ISO-Maß (mm)</b>	2 260

## Weitere Bilder

