

JPE 30/4 NVR - Elektropumpe

Diese robuste, zweistufige Elektropumpe ist in verschiedenen Ausfu?hrungen erh?ltlich.

Artikelnummer 03 300 402-EU

Gewicht 41kg



Produktbeschreibung

Vorteile der JPE 30/4 NVR Elektropumpe:

- Flexible Verbindung durch tropffreie Schnellverschlus?sse.
- Ein ?lkreislauf kann vier Hebege?r?te versorgen.
- Einfache Bedienung.
- Hohe Sicherheit durch externe Kabelfernbedienung.
- Robuste, zweistufige Elektropumpe in verschiedenen Ausfu?hrungen erh?ltlich.
- Leicht steuerbar: JPE 30 NVR mit exakt dosierbarem Ablassventil.
- Mit 4 hydraulische Anschl?s?ssen und Absperrh?hnen JNB 1-E ausgestattet.
- Mit Transportwagen fu?r leichten und sicheren Transport.

Produkteigenschaften

| | |
|---|-------------------|
| Abmessungen L x B x H (mm) | 680 x 330 x 600 |
| Anschl?s?sse (St?ck) | 4 |
| F?rderleistung Niederdruck (L/min) | 3,9 - 7 bar |
| Tankvolumen komplett/nutzbar (L) | 7,6/4,8 |
| Einsetzbare Ger?te | Alle Hebege?r?te |
| Gewicht mit ?l und Wagen (kg) | 41 |
| F?rderleistung Hochdruck (L/min) | 0,33 - 520 bar |
| Arbeitsdruck max. (bar) | 520 |
| Motordaten | 230 V, 50 Hz, 5 A |

Weitere Bilder

JPE 30/4 NVR
DAUER EINES HEBEVORGANGES (MIN)

| BEZEICHNUNG | 3 HEBER | 4 HEBER |
|--------------------------------------|---------|---------|
| JH 6 G plus | 1,6 | 2,2 |
| JH 10 G plus / G plus ku / G plus EX | 2,7 | 3,6 |
| JH 15 G plus / G plus EX | 4,5 | 6,1 |
| JH 20 G plus / G plus EX | 6,6 | 8,8 |
| JH 30 G plus EX | 11,5 | 15,4 |
| JHS 5 | 2,7 | 3,6 |
| JHS 10 | 4,3 | 5,7 |
| JHS 10 ku | 1,9 | 2,5 |

Förderleistung (l/min.) 0,33

KLASSENEINTEILUNG

| ELEKTROPUMPEN |
|---------------|
| bis 4 min. |
| 4 - 6 min. |
| ab 7 min. |

