

# JPE 30 NVR - Elektropumpe

Flexible Elektropumpe versorgt zwei Hebegeräte über einen Ölkreislauf. Einfach zu bedienen, zuverlässig und mit hoher Sicherheit ausgestattet.

**Artikelnummer** 03 300 202-EU

**Gewicht** 38kg



## Produktbeschreibung

Vorteile der Elektropumpe JPE 30 NVR

- Flexible Verbindung durch tropffreie Schnellverschlüsse.
- Ein Ölkreislauf kann zwei Hebegeräte versorgen.
- Einfache Bedienung.
- Hohe Sicherheit durch externe Kabelfernbedienung.
- Robuste, zweistufige Elektropumpe in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
- Leicht steuerbar: JPE 30 NVR mit exakt dosierbarem Ablassventil.
- Sie besitzt zwei hydraulische Anschlüsse und ein Manometer
- Mit Transportwagen für leichten und sicheren Transport.

## Produkteigenschaften

**Abmessungen L x B x H (mm)** 680 x 330 x 600

**Förderleistung Niederdruck (L/min)** 3,9 - 7 bar

**Tankvolumen komplett/nutzbar (L)** 7,6/4,8

**Einsetzbare Geräte** Alle Hebegeräte

**Anschlüsse (Stück)** 2

**Gewicht mit Öl und Wagen (kg)** 38

**Förderleistung Hochdruck (L/min)** 0,33 - 520 bar

**Arbeitsdruck max. (bar)** 520

**Motordaten** 230 V, 50 Hz, 5 A

## Weitere Bilder

JPE 30 NVR DAUER EINES HEBEVORGANGES (MIN)		
BEZEICHNUNG	1 HEBER	2 HEBER
JH 6 G plus	0,5	1,1
JH 10 G plus / G plus ku / G plus EX	0,9	1,8
JH 15 G plus / G plus EX	1,5	3,0
JH 20 G plus / G plus EX	2,2	4,4
JH 30 G plus EX	3,8	7,7
JHS 5	0,9	1,8
JHS 10	1,4	2,8
JHS 10 ku	0,6	1,3

Förderleistung (l/min.) 0,33

KLASSENEINTEILUNG	
ELEKTROPUMPEN	
bis 4 min.	
4 - 6 min.	
ab 7 min.	

