JPE 30 NVR - Elektropumpe

Flexible Elektropumpe versorgt zwei Hebegeräte über einen Ölkreislauf. Einfach zu bedienen, zuverlässig und mit hoher Sicherheit ausgestattet.

Artikelnummer 03 300 202-EU
Gewicht 38kg



Produktbeschreibung

Vorteile der ElektropumpeJPE 30 NVR

- Flexible Verbindung durch tropffreie Schnellverschlu?sse.
- Ein Ölkreislauf kann zwei Hebegeräte versorgen.
- Einfache Bedienung.
- Hohe Sicherheit durch externe Kabelfernbedienung.
- Robuste, zweistufige Elektropumpe in verschiedenen Ausfu?hrungen erhältlich.
- Leicht steuerbar: JPE 30 NVR mit exakt dosierbarem Ablassventil.
- Sie besitzt zwei hydraulische Anschlüsse und ein Manometer
- Mit Transportwagen fu?r leichten und sicheren Transport.

Produkteigenschaften

Abmessungen L x B x H (mm)	680 x 330 x 600
Förderleistung Niederdruck (L/min)	3,9 - 7 bar
Tankvolumen komplett/nutzbar (L)	7,6/4,8
Einsetzbare Geräte	Alle Hebegeräte
Anschlüsse (Stück)	2
Gewicht mit Öl und Wagen (kg)	38
Förderleistung Hochdruck (L/min)	0,33 - 520 bar
Arbeitsdruck max. (bar)	520
Motordaten	230 V, 50 Hz, 5 A

JUNG Hebe- und Transporttechnik GmbH
Biegelwiesenstraße 5-7
D-71334 Waiblingen

Telefon: +49 7151 30393 - 0
E-Mail: info@jung-hebetechnik.de
Web: www.jung-hebetechnik.de

Weitere Bilder

JPE 30 NVR
DAUER EINES HEBEVORGANGES (MIN)

BEZEICHNUNG	1 HEBER	2 HEBER
JH 6 G plus	0,5	1,1
JH 10 G plus / G plus ku / G plus EX	0,9	1,8
JH 15 G plus / G plus EX	1,5	3,0
JH 20 G plus / G plus EX	2,2	4,4
JH 30 G plus EX	3,8	7,7
JHS 5	0,9	1,8
JHS 10	1,4	2,8
JHS 10 ku	0,6	1,3

Förderleistung (l/min.) 0,33

KLASSENEINTEILUNG

ELEKTROPUMPEN
bis 4 min.
4 - 6 min.
ab 7 min.



JUNG Hebe- und Transporttechnik GmbH
Biegelwiesenstraße 5-7
D-71334 Waiblingen

Telefon: +49 7151 30393 - 0
E-Mail: info@jung-hebetechnik.de
Web: www.jung-hebetechnik.de