JPE 20/2 - Elektropumpe

Diese Elektropumpe kann mit einem Ölkreislauf zwei Hebegeräte versorgen. Sie besticht durch einfache Bedienung und hohe Sicherheit mit externer Kabelfernbedienung.

Artikelnummer 03 200 200-EU
Gewicht 41kg



Produktbeschreibung

Vorteile der JPE 20/2 Elektropumpe:

- Flexible Verbindung durch tropffreie Schnellverschlu?sse.
- Ein Ölkreislauf kann zwei Hebegeräte versorgen.
- Einfache Bedienung.
- Hohe Sicherheit durch externe Kabelfernbedienung.
- Robuste, zweistufige Elektropumpe in verschiedenen Ausfu?hrungen erhältlich.
- Leicht steuerbar: JPE 20/2 mit exakt dosierbarem Ablassventil.
- Mit 2 hydraulische Anschlüssen und Absperrhähnen JNB 1-E ausgestattet.
- Mit Transportwagen fu?r leichten und sicheren Transport.

Produkteigenschaften

Einsetzbare Geräte	Alle Hebegeräte
Förderleistung Hochdruck (L/min)	0,45 - 520 bar
Förderleistung Niederdruck (L/min)	2,5 - 7 bar
Anschlüsse (Stück)	2
Tankvolumen komplett/nutzbar (L)	5/3,7
Arbeitsdruck max. (bar)	520
Abmessungen L x B x H (mm)	420 x 205 x 300
Motordaten	230 V, 50 Hz, 5 A
Gewicht mit Öl und Wagen (kg)	18

JUNG Hebe- und Transporttechnik GmbH
Biegelwiesenstraße 5-7
D-71334 Waiblingen

Telefon: +49 7151 30393 - 0
E-Mail: info@jung-hebetechnik.de
Web: www.jung-hebetechnik.de

Weitere Bilder

JPE 20/2
DAUER EINES HEBEVORGANGES (MIN)

BEZEICHNUNG	1 HEBER	2 HEBER
JH 6 G plus	0,4	0,8
JH 10 G plus / G plus ku / G plus EX	0,7	1,3
JH 15 G plus / G plus EX	1,1	2,2
JH 20 G plus / G plus EX	1,6	3,2
JH 30 G plus EX	2,8	5,6
JHS 5	0,7	1,3
JHS 10	1,0	2,1
JHS 10 ku	0,5	0,9

Förderleistung (l/min.) 0,45

KLASSENEINTEILUNG

ELEKTROPUMPEN
bis 4 min.
4 - 6 min.
ab 7 min.



JUNG Hebe- und Transporttechnik GmbH
Biegelwiesenstraße 5-7
D-71334 Waiblingen

Telefon: +49 7151 30393 - 0
E-Mail: info@jung-hebetechnik.de
Web: www.jung-hebetechnik.de