

## Kreiselfahrwerk JKB 10 Set

Wendige und leistungsfähige Kreiselfahrwerke von JUNG. Das Fahrwerk Set JKB 10 G transportiert Lasten bis zu 20 t bei einer Einbauhöhe von 180 mm.

**Artikelnummer** 14 101 140-DVu

**Gewicht** 280kg



## Produktbeschreibung

Eigenschaften des Kreiselfahrwerk-Set JKB 10 G mit JUWathan-Rollen

- Das Set besteht aus zwei Kreiselfahrwerken JKB 10 G.
- Die Fahrwerke sind mit kugelgelagerten Lenkrollen ausgestattet, die eine 360-Grad-Drehung ermöglichen.
- Aufgrund der schmalen Breite der Lenkrollen bei allen Kreiselfahrwerken wird der Lenk- und Drehwiderstand minimiert, was eine einfache Bewegung der Rotationsfahrwerke ermöglicht.
- Obwohl das Fahrwerk ein geringes Eigengewicht hat, kann es schwere Lasten transportieren.
- Eine optionale Verbindungsstange kann ohne Werkzeug einfach über den Deichselhalter angeklemt werden.
- Durch die Einbauhöhe von 140 mm ist das Rotationsfahrwerke JKB 10 passend zu allen Lenk- und Transportfahrwerken der Serie G.
- An allen Fahrwerken befinden sich mittige Bohrungen um das fixieren des Transportguts zu ermöglichen.
- Deichseln und Verbindungsstangen sind als Zubehör in verschiedenen Längen erhältlich.
- Die Kreiselfahrwerke sind ANSI ? ASME (USA) geprüft.
- Die Fahrwerke sind mit hochwertigen Rollen auf Polyurethan-Basis ausgestattet – den sogenannten JUWathan plus-Rollen. Durch die optimierte Belagstärke konnte der Rollwiderstand optimiert und eine Gewichtsreduktion erreicht werden. Der Belag eignet sich für bedingt verunreinigte Industriefußböden mit kleinen Absätzen und Unebenheiten.

Tipp: Es wird empfohlen, eine Zuladung von etwa 2/3 der maximalen Traglast zu wählen, um den besten Kompromiss zwischen Zuladung, Ergonomie und Handhabung der Geräte zu erzielen.

## Produkteigenschaften

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>Gewicht JUWathan® (kg)</b>         | 280          |
| <b>Auflagefläche je Kassette (mm)</b> | 250          |
| <b>Abmessungen Kassette (mm)</b>      | 975 x 665    |
| <b>Bestehend aus</b>                  | 2 x JKB 10 G |
| <b>Abmessungen der Rollen (Ø x l)</b> | 140 x 59     |
| <b>Anzahl der Rollen (Stück)</b>      | 2 x 8        |
| <b>Einbauhöhe (mm)</b>                | 180          |
| <b>Traglast (t)</b>                   | 20           |

Weitere Bilder

