


Kreiselfahrwerk JKB 4 Set

Wendige und leistungsfähige Kreiselfahrwerke von JUNG. Das Fahrwerk Set JKB 4 K transportiert Lasten bis zu 8 t bei einer Einbauhöhe von 110 mm.

Artikelnummer 14 041 085-DVu

Gewicht 76kg



Produktbeschreibung

Eigenschaften des Kreiselfahrwerk-Sets JKB 4 K mit JUWathan-Rollen

- Das Set besteht aus 2 Kreiselfahrwerken JKB 4 K.
- Die Fahrwerke sind mit kugelgelagerten Lenkrollen ausgestattet, die eine 360-Grad-Drehung ermöglichen.
- Durch die geringe Breite der Lenkrollen bei allen Kreiselfahrwerken wird der Lenk- und Drehwiderstand der Fahrwerke auf ein Minimum reduziert. Die Rotationsfahrwerke lassen sich sehr leicht bewegen.
- Das Fahrwerk bewegt schwere Lasten trotz seines geringen Eigengewichts.
- Eine optionale Verbindungsstange kann einfach über den Deichselhalter angeklemt werden, ohne dass Werkzeug benötigt wird.
- Durch die Einbauhöhe von nur 110 mm* ist das Rotationsfahrwerke JKB 4 passend zu allen Lenk- und Transportfahrwerken der Serie K.
- An allen Fahrwerken befinden sich mittige Bohrungen um das fixieren des Transportguts zu ermöglichen.
- Deichseln und Verbindungsstangen sind als Zubehör in verschiedenen Längen erhältlich.
- Die Kreiselfahrwerke sind ANSI ? ASME (USA) geprüft.
- Die Fahrwerke sind mit hochwertigen Rollen auf Polyurethan-Basis ausgestattet – den sogenannten JUWathan plus-Rollen. Durch die optimierte Belagstärke konnte der Rollwiderstand optimiert und eine Gewichtsreduktion erreicht werden. Der Belag eignet sich für bedingt verunreinigte Industriefußböden mit kleinen Absätzen und Unebenheiten.

Tipp: Bei der Auswahl des passenden Kreiselfahrwerks empfehlen wir eine Zuladung von ca. 2/3 der maximalen Traglast. Damit erhalten Sie den besten Kompromiss zwischen Zuladung, Ergonomie und Handling der Geräte.

*) Aufgrund technischer Änderungen kann es seit 2014 in der Einbauhöhe zu Toleranzen bis zu + 4,5 mm kommen.

Produkteigenschaften

Abmessungen Kassette (mm)	690 x 475
Bestehend aus	2 x JKB 4 K
Auflagefläche je Kassette (mm)	250
Traglast (t)	8
Abmessungen der Rollen (Ø x l)	85 x 43
Gewicht JUWathan® (kg)	76
Einbauhöhe (mm)	110
Anzahl der Rollen (Stück)	2 x 12

Weitere Bilder

